

EN ISO 21420, EN 388



CAT II



CZ **Popis:** Pletené bezešvé rukavice s pružnou manžetou, dlaně a prsty povrstveny polyuretanem. Hustota tkaní 18 G pro větší flexibilitu a citlivost. **Doporučené aplikace:** automobilový průmysl, elektronika, logistika, skladování, lehké montáže.

EN **Description:** Knitted seamless gloves with elastic cuff, palm and fingers coated by polyurethane. Light 18-gauge liner for greater flexibility and tactile sensitivity. **Recommended application:** automotive, electronics, logistics, warehouse, light assembly.

PL **Opis:** Bezszywowe dziane rękawice z elastyczny mankietem, powlekane w połowie poliuretanem. Splot dzianiny 18 G dla większej elastyczności. **Zalecane zastosowanie:** przemysł samochodowy, elektronika, logistyka, magazyn, lekki montaż.

	Materiál podšívky Liner material Materiál podszevki	Materiál povrstvení Coating material Materiál powlekania	Styl povrstvení Finishing Styl powlekania	Úpletová vazba Gauge Splot dzianiny	Délka rukavice Glove's length Długość rękawicy	Velikost Size Rozmiar	Jednotka Unit Jednostka	Balení Packaging Opakowanie	Karton Carton Karton
CZ	nylon	polyuretan	povrstvení dlaně a prstů	18	22 - 27 cm	6" - 11"	1 pár	12 párů	240 párů
EN	nylon	polyurethane	palm and fingers coated	18	22 - 27 cm	6" - 11"	1 pair	12 pairs	240 pairs
PL	nylon	poliuretan	powlekane w połowie	18	22 - 27 cm	6" - 11"	1 para	12 par	240 par

